

Kategorija proizvoda: Dramin - Hidroizolacija

Proizvođač: Dramin

## Izolit 3 Aquabound - Dodatak za vodonepropusni beton

Cena: 1.482,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Koristi se za izradu vodonepropusnog betona, za dodatno povećanje homogenosti, obradljivosti, hemijske otpornosti, čvrstoće i trajnosti ugrađenog betona. Mogućnost aplikacije kod izgradnje temelja i objekata pod zemljom. Omogućava bolje kvašenje i pakovanje cementnih čestica i agregata.

Prednosti:

- tečan jednokomponentan proizvod □ homogenizuje i plastificira beton, čineći ga obradljivijim □ smanjuje vodocementni faktor □ čini beton vodonepropusnim □ povećava krajne čvrstoće ugrađenog betona do 30% □ jednostavna primena □ ne sadrži hloride

Vrsta:

Dodatak za vodonepropusni beton

Tip:

Izolit 3 Aquabound

Pakovanje:

Kanister

Težina (kg):

10

Potrošnja:

1 – 3% na količinu cementa.

Gustina (gr/cm<sup>3</sup>):

1,20

Priprema Podloge:

Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona. Ukoliko je podloga stari beton, ukloniti trošne, nevezane delove i koristiti proizvod Izolit VEŽA za adekvatno spajanje starog i novog betona.

Nanošenje:

Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promučka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit 3 – AQUABOUND-a sa vodom. Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan. Cement mora biti svež, neugrudvan i što veće marke. Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja betona bez dodatka.

Dodatne Informacije:

- Vodocementni faktor mora biti što manji (0,40 – 0,45) □ Koristiti cement što veće marke □ Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše □ Nakon ugradnje, beton se održava kvašenjem - orošavanjem iz odgovarajućih prškalica □ Minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja □ Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8-25C.

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: DRAMIN DOO □ Zemlja Porekla: Srbija