

Kategorija proizvoda: VELUX - Krovni prozori

Proizvođač: Velux

Krovni Prozor Standard - Gornje Upravljanje GLU 0051 - |

Cena: 59.990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Originalni krovni prozor sa jedinstvenom gornjom ručkom Elegantna ručka u gornjem delu – novina koja otvaranje i zatvaranje prozora jednom rukom čini još lakšim – od sada i sa integrisanom ventilacijom.
Prednosti:	• Ručka u gornjem delu: Samo VELUX krovni prozori imaju gornje upravljanje. Ova karakteristika ima dve glavne prednosti: prozorom se lako upravlja čak i kada se neposredno ispod njega nalazi nameštaj; prozor se ugrađuje niže na krovu kako biste imali pogled i dok stojite i dok sedite. • Integrisana ventilacija: Potrebno je da jednom povučete ventilacioni preklop i on će omogućiti čiti svežem, filtriranom vazduhu da uđe pri vrhu prozora, čak i kada je prozor zatvoren. • Filter za prašinu i insekte: Ugrađeni filter za vazduh vaš prostor čini zdravijim zato što sprečava ulazak prašine i insekata. Filter se jednostavno čisti, potrebno ga je samo usisati. • Položaj za lako čišćenje: Jedinstvena ručka u gornjem delu je unapređena kako bi još bolje ležala u ruci i imala moderniji i elegantniji izgled zbog svog uglađenog aluminijumskog dizajna. Kada perete prozor, jednostavno ga zarotirajte za 180 stepeni i fiksirajte rezu u krilo kako bi vam obe ruke bile slobodne.
Karakteristike:	1. Prozori su izrađeni od visoko kvalitetne nordijske borovine sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom 2. Spoljašnje kaljeno staklo otpornije na udarce, povećava bezbednost pri ekstremnim vremenskim uslovima 3. Ispunjavaju sve današnje standarde i zahteve pravilne toplotne izolacije i optimizuju troškove za grejanje 4. Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je 100% bez dodatnog održavanja (lakiranja) i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje 5. Mogućnost izbora između donjeg i gornjeg upravljanja u zavisnosti od visine ugradnje i parapetnog zida 6. Integrisana ventilacija sa ugrađenim filterom za prašinu i insekte 7. Krilo može da se rotira za 180° kako bi čišćenje bilo lakše 8. Jednostavna, laka i brza ugradnja spoljašnjih i unutrašnjih roletni i dodatne opreme
Tehničke Vrednosti:	• Protok vazduha (Norm EN 1026): Klasa 3 • Uw = Koeffcijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m2K): 1,3 • Rw = Zvučna Izolacija (dB): 29 • Oznaka stakla: 51 • Vrsta stakla: duplo • Vrsta punjenja između stakla: argon • Ug = koeffcijent toplotne propustljivosti stakla (W/m2K): 1,0 • g = Ukupna propustljivost sunčeve svetlosti: 0,66 • tv = Svetlosna propustljivost: 0,80 • tuv = Propustljivost UV svetlosti: 0,32 • Kosina krova: 15-90°
Dodatne Informacije:	• Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine • Svež vazduh i kada je prozor zatvoren • Bez dodatnog održavanja • Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni • ThermoTechnology • Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3 • Dodatna dihtung guma.
Model Prozora:	Standard
Upravljanje:	GLU 0051 - Gornje
Tip Prozora:	MK10
Dimenzije Prozora (cm):	78 x 160
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU