

Kategorija proizvoda: VELUX - Opšivke i Izolacija

Proizvođač: Velux

Opšivka i izolacija za talasaste krovne pokrivače EDW 20

Cena: 18.190,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Opšivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeđuju vodootpornu vezu između prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenažu kišnice. Standardne VELUX opšivke se prave od aluminijuma. Konstruisane su tako da sigurno i efikasno odvede vodu i proizvode se u različitim verzijama kako bi odgovarale specifičnim krovnim pokrivačima. Optimizujte svoj novi krovni prozor i dobijte energetski još efikasniju i profesionalnu ugradnju. BDX komplet obuhvata izolacioni okvir B1 za dodatnu izolaciju između prozorskog okvira i krova i hidroizolacioni set B3 koji obezbeđuje nepropusnu zaptivku između prozora i krovnog filca. Drenažni oluk B2 odvodi od prozora vodu koja može da proдре kroz krovni pokrivač.

Prednosti:

- Savršen spoj krovnog prozora i krovnog pokrivača
- Bez posebnih zahteva za održavanjem, bez korozije
- Sendvič strukture omogućava lakše oblikovanje
- Testirana na ekstremne vremenske uslove
- Brza ugradnja (korak po korak)
- Sadrži BDX termo i hidroizolacioni set
- Termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu između krovnog prozora i krovne konstrukcije
- Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora
- Plisirani materijal osigurava fleksibilnu i čvrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova
- Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivača i uz sve VELUX opšivke
- Izuzetna izolacija od suđerastog materijala
- Jednostavno sastavljanje termoizolacionog okvira
- Savršeno prijanjanje uz okvir prozora
- Hidroizolaciona folija savršeno odgovara dimenzijama prozora
- Folija formira sigurnu vezu između prozora i hidroizolacije krova
- Drenažni oluk iznad prozora odvodi vodu sa prozora
- Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produžava se sa 5 na 10 godina

Karakteristike:

- Materijal opšivke: tamnosivi aluminijum
- Debljina aluminijuma: 0,47 – 0,70mm
- Debljina premaza: Min 24µm, po EN 13523-1
- Sjaj 600: 30E, po EN 13523-2
- Standardna Boja: Siva NCS S 7500-N, po EN 13523-3; RAL Classic 7043
- Materijal kećeljice: Sendvič konstrukcija aluminijuma i bitumena, tamno sive boje
- Nagib krova: 15-90°
- Visina profila: max 120 mm
- Boćni delovi: visina suđera 75mm, poliuretan delikatne ćelijske strukture

Vrsta Opšivke: EDW 2000

Za Krovove: Talasasti (do 120mm)

Tip Prozora: FK06

Dimenzije Prozora (cm): 66 x 118

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljać / Proizvođać: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU